

## Glastürkühlschrank CD 350 weiß

Umluft-Glastürkühlschrank mit separatem Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung. Das manuelle Thermostat ist stufenlos regelbar und die Thermostatposition wird außen an der Bedienungsblende angezeigt. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der Höhe verstellbar. Die Isolierglastür mit aufgesetzter Griffleiste besitzt eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbare Füße gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus. Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.

Artikel-Nr.: 9190005  
GTIN: 4059395000054



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür im Aluminiumrahmen mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückungsmöglichkeit	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja

Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	6 Roste, weiß rilsaniert
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	+32 °C
Bruttoinhalt	350 l
Energieverbrauch im Jahr	744 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



KBS Gastrotechnik GmbH

CD 350



**744** kWh/annum



350 L



5 °C



≤ 32 °C

8102/01/02

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)